



Typ	Geometrický objem (ccm/ot)	Max. pracovní tlak P1 (bar)	Max. krátkodobý tlak P3 (bar)	Max. otáčky (1/min)	Rozměry		Vstupní připojení		Výstupní připojení	
					A	B	e	d	e	d
					(mm)					
OT 200 P04	04,10	250	300	4000	40	83,50	G 1/2"	14	G 1/2"	14
OT 200 P05	05,10	250	300	4000	40,75	85,00	G 1/2"	14	G 1/2"	14
OT 200 P06	06,20	250	300	3500	41,50	86,50	G 1/2"	14	G 1/2"	14
OT 200 P08	08,20	250	300	3500	43,00	89,50	G 1/2"	14	G 1/2"	14
OT 200 P11	11,20	250	300	3500	45,15	93,80	G 1/2"	14	G 1/2"	14
OT 200 P12	12,50	240	300	3500	46,10	95,70	G 3/4"	16	G 1/2"	14
OT 200 P14	14,00	240	300	3000	47,15	97,80	G 3/4"	16	G 3/4"	14
OT 200 P16	16,00	240	300	3000	48,60	100,7	G 3/4"	16	G 1/2"	14
OT 200 P20	20,00	200	240	3000	51,50	106,5	G 3/4"	16	G 1/2"	14

Příklad objednacího kódu

OT 200 P 08 S / G 28 P2

Typ čerpadla

Pump

Geometrický objem

Směr otáčení

S-proti směru hod.ručiček

D-po směru hod. ručiček

evropská standartní příruba

Kónická hřídel (1:8)

Připojovací závit G (BSP)