

Brzdné ventily

Conto balance

Typ/Type
WB-C-DE-LU



Aplikace

Brzdné ventily jsou plynule regulované ventily s volným průtokem z přípoje V2, V1 do C2, C1. V obráceném směru je ventil uzavřen, dokud tlak na přípoji C2, C1 nedosáhne hodnoty odpovídajícího tlaku zátěže. Zátěže mohou kontrolovaně klesat nebo být bržděny.

Montáž

- do potrubí, ventil by měl být umístěn co nejbližší spotřebiči

Funkce

- u aplikací s negativním zatížením zabraňuje předbíhání spotřebiče
- držení zátěže bez objemových ztrát (jako hyd. zámek)
- pro ochranu spotřebiče proti přetížení popř. tlakovým špičkám
- lze použít pro omezení max. tlaku (jako pojistný ventil), pro ochranu spotřebiče proti přetížení, popř. tlakovým špičkám.
- bezpečnostní ochrana proti poškození hadice nebo potrubí
- lze použít jako přepouštěcí a antikavitační ventil

Volitelné

- standardní přípojovací závit G 3/8", další (3/8", 1/2")
- druh ovládacích členů pro nastavení tlaku X (Z, H, K)
- možnost dodání v provedení na přírubu

Vlastnosti

Hliníkové těleso, VUC cartridge typ – kalené součásti – bez ležáče



